



## Für Innen und Außen

- naturgetönt
- Schutz gegen Risse
- stark wasserabweisend

**Geeignet für:** Stirnkanten, Schnittfläche und dem Hirnholz von Pfählen und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltstoffen und dem Bilden von möglichen Haarrissen vor.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Trockenzeit ca. 12–24 Std.
- Das Stirnkantenwachs wird als Finish aufgetragen und ist nicht überstreichbar.

Stirnkantenwachs mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.

**Verbrauch:** Ca. 250 ml reichen für bis zu 400 Stirnkanten.

**Reinigung:** Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis(2-ethylhexanoat).

**Wichtige Hinweise:** EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

**Gebindegrößen:** 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter und größere Menge.

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

### Heyne Holz GmbH

Am Sachsenring 11b • 09337 Hohenstein-Ernstthal

Telefon +49 3723 42261 • Telefax +49 3723 415900

E-Mail: [info@heyne-holz.de](mailto:info@heyne-holz.de) • Internet: <http://www.heyne-holz.de>